

Wissenschaftliches Hochleistungs-Rechnen am ZIM

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie betreibt ein Hochleistungs-Rechencluster, das von allen forschenden Einrichtungen und Instituten der Heinrich-Heine-Universität für wissenschaftliche Rechnungen genutzt werden kann.

Voraussetzung für die Nutzung ist lediglich eine aktivierte Unikennung und ein [HPC-Antrag](#)

Übersicht zu Hilbert

Unser aktuelles HPC-System „[HILBERT](#)“ besteht aus einer Vielzahl von Komponenten.

Compute-Systeme von Hilbert:

- [10-GPU Server 2017](#)
- [BULL INCA-Blades](#)
- [Supermicro-Blades 2018](#)

Darüber hinaus gibt es noch mehrere Filesysteme im Cluster:

- ein hochperformantes [paralleles Filesystem](#) (GPFS)
- Homeverzeichnis (NFS) mit automatischen Snapshots und nächtlicher Bandsicherung



Der HPC Cluster ist über hpc.rz.uni-duesseldorf.de (134.99.128.39) aus Internet per ssh (Port 22) erreichbar. Für Datentransfers muss storage.hpc.rz.uni-duesseldorf.de verwendet werden.

Recently Updated

[DNA-Tools](#)

updated Aug 13, 2020

[view change](#)

[R](#)

updated Aug 06, 2020

[view change](#)

[Snakemake](#)

updated Aug 05, 2020

[view change](#)

[TurboMole](#)

updated Jul 23, 2020

[view change](#)

[Log-In und internes Cluster-Netz](#)

updated Jul 09, 2020

[view change](#)

[Conda](#)

updated Jun 29, 2020

[view change](#)

[Conda](#)

created Jun 22, 2020

[R](#)

updated Jun 04, 2020

[view change](#)

[Python](#)

updated Jun 04, 2020

[view change](#)

[HPC Ausfall: Zusammenfassung zu den Ereignissen der letzten Wochen](#)

created Jun 01, 2020

Auf den Rechenknoten läuft [CentOS 7.7.1908](#) Linux mit Kernel 3.10.0-1062.

User können nicht direkt auf dem Cluster rechnen, sondern es müssen sog. *Jobscrippts* geschrieben werden (Beispiele für Jobscrippte bei den [Anwendungen](#)). Dieser werden dann in die Warteschlangen des [Batchsystems](#) (bei uns [PBSPro](#)) eingestellt und gestartet, wenn die angeforderten Ressourcen frei sind.



Auf den Login-Knoten dürfen keine Prozesse von Usern gestartet werden. Die Login-Knoten sind virtuelle Maschinen, die kaum über große Rechenleistung oder performante Netzanbindung verfügen!

Wiederholter Verstoß gegen dieses Betriebskonzept kann zur Sperrung der Unikennung führen!

Um bereits vorinstallierte [Software](#) nutzen zu können, müssen zunächst die jeweils passenden [Umgebungsvariablen](#) mittels [modules](#) gesetzt werden.

Wenn sie eigene Software installieren müssen, können Sie dies über die [Entwicklungs-Server](#) machen.

Angabe für Veröffentlichungen

Bei Veröffentlichungen, zu denen Rechnungen auf unserem HPC-System durchgeführt wurden, bitten wir Sie, folgenden kleinen Satz unter "Acknowledgements" hinzuzusetzen.



Computational support and infrastructure was provided by the "Centre for Information and Media Technology" (ZIM) at the University of Düsseldorf (Germany).

Bitte senden Sie für Ihre unter Einsatz des HPC-Systems gewonnenen Veröffentlichungen die zugehörigen Daten einschließlich Abstract (PDF) per E-Mail an hpc-support@uni-duesseldorf.de.

Eine Liste von Veröffentlichungen finden Sie auf der Seite [Veröffentlichungen mit HILBERT](#).